

Productinformatie

De D-Line Fusion Tack is een PVC Polymeer 7 jaars vinyl met een zeer krachtige lijm. Hierdoor is de Fusion Tack zeer geschikt voor diverse kleefstof afwijzende ondergronden.

Eigenschappen

- 75µm PVC;
- Polymeer;
- 7 jaar kwaliteit;
- Hoge opaciteit;
- Zeer hoge kleefkracht - 30 gr. p/m²;
- Bestand tegen -/ 30 °C t/m 80 °C;
- Minimale applicatietemperatuur +5 °C.

Toepassing

Kleefstof afwijzende ondergronden, extreme temperaturen, binnen- en buitenreclame.

Applicatieadvies

- Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is gedroogd (24 uur);
- Ondergrond dient goed schoon gemaakt te worden, zowel ontvetten als verwijderen van o.a. stofdeeltjes;
- Lamineren wordt geadviseerd.

Technische data

Face material	PVC Polymeer
Gewicht in gr. / Dikte in µm	- / 75µm
Lijm	Acrylic transparant
Liner	Dubbelzijdig PE gecoat, 144gr p/m ²
Inkt	(eco) Solvent, UV, Latex
Formaat	1372mm x 50m 1520mm x 50m
Opslag	2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking
Opslag conditie	50 % luchtvochtigheid, 20 - 25 °C
Servicetemperatuur	-30 °C up to +80 °C

06-2019 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND

Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË

Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts