

GRAFIPRINT LAMINATEN

REFERENTIE LAMPU38

UITGAVE 01.12.2020



BESCHRIJVING

Grafiprint LAMPU38 is een transparant glanzend thermoplastisch polyurethaan laminaat met permanente lijm.

SAMENSTELLING

FILM

38µm transparant glanzend thermoplastisch polyurethaan laminaat.

LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm.

RELEASE LINER

Transparante release liner (112 g/m²)

TOEPASSINGSGEBIED

Het ultradunne Grafiprint LAMPU38 thermoplastisch polyurethaan laminaat werd speciaal ontwikkeld ter bescherming van prints, gemaakt op de Grafiprint PU50C Comfort printfilm en is geschikt voor langdurig buitengebruik onder de meest extreme omstandigheden.

→ BINNEN-/BUITENGEbruik

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer goede indoor en outdoor bescherming
- Draagt enorm bij aan de UV-bestendigheid van uw prints
- Bijzonder dun – sterk vervormbaar

COMPATIBELE PRINT MEDIA

Grafiprint LAMPU38 wordt aanbevolen ter bescherming van de Grafiprint printfilm PU50C.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- Dikte vinyl (1)**
Dikte vinyl + lijm + release liner
- Rek tot breuk (productielengte-richting) (2)**
Rek tot breuk (dwarsrichting)
- Dimensionele tolerantie (3)**
- Kleefkracht na 20 minuten (4)**
Kleefkracht na 24 uren
- Quickstick (5)**
- Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
- Temperatuurbereik bij aanbrenging**
Temperatuurbereik bij gebruik
- Kleur rugbedrukking**
- Brandbaarheid**
Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Gemiddeld

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

TESTMETHODE

RESULTAAT

Din53370	38µm 170µm
Din53455	n.v.t. n.v.t.
Finat 14	< 0,1mm
Finat 1	7 N/25mm 8 N/25mm
Finat 9	7 N
-	5-6 jaar (verticaal)
-	+10°C tot +35°C -25°C tot +80°C
-	Grijs

GRAFIPRINT LAMINATEN

REFERENTIE LAMPU38

UITGAVE 01.12.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafityp materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient de Grafityp printfilm bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafityp materialen twee jaar worden opgeslagen.

COMPATIBILITEITSTESTS

Voorafgaandelijke compatibiliteitstests zijn steeds aanbevolen!

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur met 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij tevens naar ons algemeen "Grafityp Garantiecertificaat" en onze "Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden".

Wijzigingen voorbehouden.